

Thrakon GLX 298 Betoncontact

Thrakon GLX 298 Betoncontact е готов за употреба контактен грунд на база акрилатна дисперсия с добавени полимери и фин кварцов пясък. Използва се при слаби, плътни и неабсорбиращи повърхности като притежава висока адхезия към всички видове минерални основи, което го прави идеален свързващ слой между стари и нови основи. Цвят – розов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Служи като контактен слой при:

- лепене на нови фаянсови, теракотни и керамични плочки върху стари съществуващи плочки (метода "плочка върху плочка")
- залепване на гипскартон върху тухлени, бетонови и др. основи
- полагане на гипсови и вароциментови мазилки и шпакловки върху стени и тавани
- създаване на добра основа за непопиващи мазилки

СВОЙСТВА:

- Готов за употреба
- Не се разрежда с вода
- Не съдържа органични разтворители
- Заздравява основата
- Увеличава адхезията
- Не се смесва с други строителни материали

ПОЛАГАНЕ И НАЧИН НА РАБОТА:

Разбъркайте добре грунда преди употреба. Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна и свободни частици, които намаляват адхезията. Продуктът се нанася в един слой с четка или валяк при температура на въздуха и основата над 5°C. След пълното изсъхване на грунда (около 24 часа след нанасяне) може да започне мазането или залепването на следващото покритие.

РАЗХОДНА НОРМА:

0,250 - 0,300 kg/m² (в зависимост от основата)

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P273 Да се избягва изпускане в околната среда.

EUN208 - Съдържа: Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-едно (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-едно (EINECS 220-239-6). Може да предизвика алергична реакция.

НАРЕДБАТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛОС:

А.з) "Фиксиращи грундове" -ППВ0 30/<30g/l. Готовият за употреба продукт съдържа <30 g/l.

СЪХРАНЕНИЕ

При температури от +5 до +35°C в оригинални, неотворени опаковки, в закрити и сухи помещения, далеч от слънчева светлина. Да се пази от замръзване! Срок на съхранение - 24 месеца от датата на производство (виж маркировката на етикета)