

Thrakon JST Flex Tape

Компенсаторна, еластична хидроизолационна лента



Описание на продукта

Thrakon JST Flex Tape е изключително еластична и с висока якост хидроизолационна лента от термопластичен еластомер с основа от нетъкан полиестер, устойчива на стареене.

Области на приложение

- За обработка на външни дилатационни и конструктивни фуги, подложени на вибрации или движение
- За обработка и хидроизолиране на фуги в различни основи като бетон, асфалт, циментови замазки и др.
- За обработка на детайли в система с хидроизолационни материали на битумна, акрилна и циментова основа

Технически данни

Вид	еластична хидроизолационна лента
Основа	нетъкан полипропилен с термопластичен еластомер
Ширина	22 cm
Гумирана част	18 cm
Цвят	сив
Дебелина	1,5 mm
Тегло	111 g/m
Устойчивост на температура	от -30°C до +90°C
Устойчивост на налягане max.	1,5 bar
Устойчивост на водно налягане min.	1,0 bar
Якост на опън надлъжно (еластомерна част)	48 N / 15 mm
Якост на опън надлъжно (цяла лента)	167 N / 15 mm
Якост на опън напречно (цяла лента)	58 N / 15 mm
Еластичност на еластомерна зона	238 %
UV устойчивост	min. 2480 h
Устойчивост на химикали	солна киселина, сярна киселина, лимонена киселина, млечна киселина, натриев хипохлорид, морска вода (20g/l)

Опаковка

Ролка – 30 м.

Съхранение

Да се съхранява на сухо и проветриво място. Картонената опаковка трябва да се предпазва от влага, висока температура и директна слънчева светлина. Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - най-малко 12 месеца

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност, описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.